

KARTA TECHNICZNA**Pianka do tapicerki Upholstery Cleaner EXPERT LINE****OPIS PRODUKTU**

Preparat przeznaczony do czyszczenia na sucho wewnętrznych części samochodu wykonanych z materiału (tapicerka, fotele itp.). Czyści, odnawia i konserwuje powierzchnie tapicerskie. Wnika w strukturę tkaniny i wydobywa kurz oraz zanieczyszczenia, zabezpieczając włókna przed ponownym szybkim zabrudzeniem. Produkt dostępny w puszkach aerozolowych o pojemnościach 400ml.

ZALETY

- preparat w postaci pianki
- szybko, skutecznie i bez użycia wody usuwa brud i plamy
- usuwa zabrudzenia, nie pozostawia mokrych plam
- skuteczny i prosty w użyciu
- przywraca świeżość i oryginalny kolor czyszczonym obiciom
- produkt o przyjemnym zapachu

ZASTOSOWANIE

Środek przeznaczony jest do czyszczenia i odświeżania obić tapicerowanych, tapicerek samochodowych, jak również obić tapicerowanych mebli. Nadaje się do czyszczenia dywanów i wykładzin.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego
Barwa	bezbarwna
Zapach	Charakterystyczny dla zastosowanej kompozycji zapachowej
Gęstość	Ok. 1,0 g/cm ³
Wartość pH	Lekko alkaliczne
Temperatura wrzenia	>90 °C
Ciśnienie w pojemnikach aerozolowych w temp. 20°C	0,25-0,40 MPa
Temperatura stosowania	+5°C to +35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	bardzo dobra
b) w rozpuszczalnikach organicznych	mieszalny (alkohol)

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna

SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić preparat na czyszczonej powierzchni. Delikatnie wetrzeć pianę w powierzchnię i pozostawić do wniknięcia. Odczekać chwilę, po czym usunąć wszystko miękką szczoteczką lub ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia. Zaleca się odkurzenie wyczyszczonej powierzchni tapicerowanej. W razie konieczności operację powtórzyć.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +35 °C (zalecana pokojowa). Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

INFORMACJE OSTREGAWCZE I ZALECENIA BHP

S2 Chronić przed dziećmi. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Zawiera: Węglowodory alifatyczne <30 %, , anionowe środki powierzchniowo czynne < 5 %, kompozycja zapachowa, Limonene.

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego.

PRODUCENT: RYTM – L Sp. z o.o.ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska,
Telefon / Fax: +48 32 324 00 03 / 10

DYSTRYBUTOR: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61

Data wydania: 04.01.2008

Data aktualizacji: 16.05.2011

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.