

KARTA TECHNICZNA WYROBU

EXPERT LINE SILIKON SPRAY

1. Opis produktu

Expert Line Silikon Spray to uniwersalny środek smarujący na bazie olejów silikonowych. Jest to produkt o wszechstronnym zastosowaniu przydatny w warunkach domowych jak i w warsztatach (samochodowych, rowerowych i innych). Produkt posiada właściwości ochronne i zabezpieczające. Nie pozostawia osadów. Produkt z łatwością wypiera wodę i skutecznie zabezpiecza przed nią. Posiada doskonałe właściwości smarne oraz wysoką odporność termiczną. Produkt jest bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy.

2. Właściwości produktu

- wszechstronne zastosowanie: smarowanie, odblokowywanie, natłuszczenie, zabezpieczanie
- odporny na działanie wysokich i niskich temperatur
- silnie wypiera wodę
- odporny chemicznie i fizycznie
- posiada właściwości antystatyczne
- nieznaczne zmiany lepkości pod wpływem temperatury i ciśnienia
- zabezpiecza przed wodą i osiadaniami brudu
- łatwy w użyciu
- nie pozostawia osadów
- doskonałe właściwości smarne
- bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy

3. Zastosowanie

Środek przeznaczony jest do zabezpieczania i ochrony przed: wilgocią, mrozem, czynnikami atmosferycznymi. Preparat chroni przed mrozem, korozją, starzeniem części plastikowych i gumowych. Doskonały środek smarny do rowerów, części układów mechanicznych, narzędzi, niezastąpiony w samochodzie. Znajduje zastosowanie do:

- uelastyczniania i zabezpieczania gumowych elementów samochodowych, uszczelek itp.
- zabezpieczania rozmaitych przedmiotów przed brudem i wilgocią (np. wiązania narciarskie)
- smarowania powierzchni stykających elementów przesuwających się w zawiasach, szufladach, karniszach, oknach itp.

4. Informacja o składnikach

Preparat na bazie olejów silikonowych oraz rozpuszczalników organicznych. Jako propelent zastosowana została mieszanina propanu/butanu/izobutanu.

5. Parametry techniczne

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego
Barwa	Bezbarwny
Zapach	Bezwonny
Gęstość	Ok. 0,7 -0,8 g/cm ³
Wartość pH	Nie dotyczy
Temperatura topnienia	Brak danych
Temperatura wrzenia	Szeroki zakres powyżej 65 °C

Producent: RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10

Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Temperatura stosowania	Dowolna
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	Nie miesza się
b) w rozpuszczalnikach organicznych	Mieszalny

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna

6. Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanosić z odległości ok. 20 cm na czyste wolne od kurzu i suche powierzchnie. Preparat nadaje się na podłoże z metali, tworzyw sztucznych, drewna i innych. Nadmiar preparatu można usunąć miękką ściereczką. Produkt można również nanieść na ściereczkę i przetrzeć nią zabezpieczoną powierzchnię. Temperatura obróbki od +5°C do 25°C. Czyścić i usuwać benzyną lakową.

7. Ostrzeżenia i zalecenia

Preparat skrajnie łatwopalny. Nie wdychać par i aerozoli. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać pary. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

8. Przechowywanie i okres przydatności

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze do 35 °C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Okres przechowywania 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.

9. Opakowanie

Expert Line Silikon Spray pakowany jest w puszkę aerozolową o pojemności 400 ml.

10. Środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta.

11. Ograniczenia stosowania**Preparatu nie należy stosować :**

- Na rozgrzane materiały
- Na podłączone do zasilania elementy układów
- Nie mieszać z innymi preparatami ani chemikaliami

Data: 04.01.2008

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.

Producent: RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10

Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61